





Die MISTRAL® MP-02 Junior Strahlkabine hat eine Wirkung mittels Druckstrahl verfahren und ist ergonomisch gestaltet. Für Reinigen, Entrosten, Entgraten, Aufrauen, Läppen usw. Geeignet für den Einsatz von inerten und mineralischen Strahlmitteln.

Technische Spezifikation	Type	MP 02
Arbeitsraum Abmessungen	Breite	790 mm
	Tiefe	790 mm
	Höhe	790 mm
Kabinenabmessungen	Breite	935 mm
	Tiefe	1260 mm
	Höhe (einschl. Motor)	1980 mm
Türöffnungen	Breite	690 mm
	Höhe	750 mm
Bodenrost	Arbeitshöhe	910 mm
Gewicht	Etwa	240 kg
Druckluftbedarf	± 3.000 Lt./min bei 4 bar und 8 mm Strahldüse	

#### Lieferumfang

Stabile, profilverstärkte Kabine aus starkem Stahlblech. 2 große Schwenktüren in Sandwichbauweise, verwindungsfrei, mit nachstellbaren Wurfverschlüssen und pneumatischen Absicherungen. Maximale Beladung bis 350 Kg.

Integrierte, helle Fluoreszenz-Beleuchtungseinheit mit Reflektor für optimale Lichtstärke (> 1000 Lux) in der Strahlkammer 2 x 18 W, Staubdicht abgedeckt mit Sicherheitsscheibe aus gehärtetem Glas. Beleuchtungshaube IP 54 entsprechend.

Vorne gehärtete Sichtscheibe, 656 x 266 mm, aus Sicherheitsglas, mit bequem auswechselbarer Prallscheibe.

Auswechselbare, abriebfeste Handschuhe, Trikot gefüttert.

Arbeitsrost aus Lochblech (3 mm stark) leicht herausnehmbar.

Strahlmittelauffangtrichter mit angeflanschter automatisch arbeitender Druckstrahlkessel

Strahlschlauch von Strahlkessel nach Strahldüse.

Komplettes pneumatisches System mit:

- Wasserabscheider (Filter-Halbautomat).
- Druckregelventil.
- Mikrobot (Fernsteuerung des Druckminderers).
- Manometer.
- 2 pneumatischen Türsicherungsschaltern.
- Betätigung über Fußschalter (pneumatisch).

Integriertes, automatisch arbeitendes Kabinentstaubungs- und Staubbrennungssystem, mit:



**M I S T R A L ® MP 02 Junior**

28. Juni 2016



- Filterkammer mit 1 Filterpatron Ø 228 x 600 mm lang und 4 m<sup>2</sup> Filterfläche (Staubaustritt < 1,8 mg/m<sup>3</sup> Luft).
- Magnetventil gesteuert durch Drucktaste für die Reinigung der Filterpatrone, über Druckluftschocks, einschließlich Druckluftbehälter und Einspritzrohr.
- Ventilatormotor 0,55 kW, thermisch gesichert.
- Staubauffangtrichter mit Staubkübel.

Komplette elektrische Ausrüstung, 230 V - 50 Hz, mit abschließbarem Hauptschalter.

Bedienungsanleitung – Ersatzteilliste - Anschlußfertig.

In Strukturlackierung RAL7001

**NORMFINISH®**  
*Hergestellt in Holland*