

NORMFINISH® POWERTRACK Junior

Der **NORMFINISH® Powertrack Junior** ist ein mobiles Druckstrahlsystem für ein staubfreies Reinigen, Entrosten und Entgraten usw., geeignet zum Strahlen mit nichtmetallischen und reaktionsträgen Strahlmitteln.

| Technische Spezifikationen | | Powertrack Junior |
|--|--|-------------------------|
| Außenabmessungen | Länge | 800 mm |
| | Breite | 600 mm |
| | Höhe (inkl. Schlauchmaterial) | 1.340 mm |
| Staubsauger | Leistung | Max 1,6 kW |
| | Kapazität | 150 m ³ /Uhr |
| | Saugdruck | 120 mBar (= 30 kPa) |
| Gewicht | Ca. | 65 kg |
| Luftdurchsatz (bei Betriebsdruck) | Ungefähr 500 l/Min. bei einem Strahldruck von 3 bar unter Verwendung einer Strahldüse mit einem Durchmesser von 4,0 mm | |
| Anschlussdruck (zwingend erforderlich) | 4 bis 5 bar, max. 10 bar | |
| Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |

NORMFINISH® POWERTRACK Junior

Seite 2 von 2

*Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:***Haupteinheit:**

- Stabil, profilverstärkt, Stahlblechrahmen, ausgestattet mit zwei Rädern; Farbe: hellblau, einschließlich Bedienungsanleitungen mit Teilliste
- Industrieller Staubsauger

Bürstenkopf zum Strahlen und Vorrichtung zum Ansaugen von Strahlmittel. Diese sind folgendermaßen ausgestattet:

- Bürste mit universellem Bürstenkopf
- Handgriff mit Schalter zum Starten des Strahlvorgangs
- Borkarbid-Strahldüse mit einem Durchmesser von 4,0 mm
- Schlauchanschlusset, Länge : 4 Meter, folgendermaßen ausgestattet: Ansaugschlauch aus Polyurethan mit einem Durchmesser von 50 mm, Strahlschlauch mit einem Durchmesser von 23/27 mm und einem Bedienungskabel

Industrieller Staubsauger, der folgende Eigenschaften aufweist:

- Halbautomatische Filterreinigung
- Einfach einzustellender Strahldruck
- Strahlmittel-Einfülltrichter
- Herausnehmbares Sieb zum Auffangen von groben Schmutzpartikeln
- Zusätzlicher 230-V-Anschluss

Angeflanschter, automatischer Druckstrahlkessel, ausgestattet mit:

- Füllventil
- Manuell bedienbarer, einstellbarer Strahlmitteldosierkran
- Automatische Druckstrahlkessel-Ablaufregelung
- Einfach zu entleerender Staubbehälter

Vollständig pneumatisches System mit:

- Kondensator-Abscheider (halbautomatischer Filter)
- Reduzierventil
- Manometer (voreingestellter Strahldruck)

NORMFINISH®
Hergestellt in Holland